



GPD | TDUX

Marknadsledande tätninglösningar för kablar och rör

 **CONNECT**

| C3 Connect AB

C3 Connect erbjuder en portfölj av marknadsledande produkter för byggande och underhåll av infrastruktur för telekom- och energisektorn. Grunden för C3 Connects produktportfölj utgörs av långsiktiga samarbeten med strategiska leverantörer.

I produktportföljen ingår bl.a.

- Tätningar för kablar och rör
- Kabelskydd, krymp- och skarvprodukter
- Gelskarvar (Gelsnap) och silikon
- Markskåp och kapslingar med tillbehör för fiber- och telekom
- Skarvskåp och Skarvboxar för fiber
- ODF-system och fiberkablage med tillbehör
- Krone plintsystem med plintar, plinhållare, kopplingslådor och åsk- och överspänningsskydd

Genom vårt nära samarbete med våra leverantörer kan vi erbjuda kundanpassade lösningar med kort leveranstid. C3 Connect kan med sin kunniga personals mångåriga erfarenhet, tillsammans med sitt nära och strategiska samarbete med sina producenter erbjuda högkvalitativa produkter, service och support i toppklass.

Omställningsbild och miljöbilder visar entreprenör Scandinavia Electros projekt och utförande

| Kabeltätningar/genomföringar, GPD

GPD-tätning/genomföring är en snabb och lättmonterad produkt för både kablar och rör. Den passar såväl i öppna borrhål som i ingjutna plaströr. En stor fördel är att den lämpar sig för runda hål/håltagningar. Den är universellt lämplig för el-, gas- och vattenfördelning inom byggnads- och anläggningsarbeten.

UGA's GPD-tätning ger många fördelar. Den är gas- och trycktät och klämringen är tillverkad i A2 rostfritt stål vilket ger en säker genomföring såväl över som under mark. Flexibiliteten vad gäller antal och diameter på kablar och rör gör att den optimala lösningen säkras. Tätningen medger en vinkelavvikelse på inkommande kabel på upp till 8 grader vilket underlättar installationen.

Dessutom finns möjlighet att i efterhand anpassa i händelse av ändrat behov.

Specialanpassade tätningar:

Finns ni inte den konfiguration vad gäller antal och storlek på kablar som passar, så har vi alla möjligheter att kundanpassa en optimal lösning. UGA har 30 års erfarenhet av kundanpassade lösningar för de flesta applikationer.

Fakta om GPD-tätningar:

Kabelingångar:	Runda
Gastäta:	Ja, upp till 2,5 bar
Vattentäta:	Ja, upp till 2,5 bar
Skydd mot skadedjur:	Ja
Material:	Gummidelar i EPDM (Etenpropengummi), metalldelar i rostfritt stål A2

| leveranserna ingår:

Rund systeminsats i rostfritt stål A2, GPD-gummipackningar och blindpluggar för ej använda genomföringar.



E-nr	Art-nr	Benämning	ø i mm	Kablar	Kabeldiameter
1457734	9410800	Tätning Ø80 1x4-32	80	0-1	4-32mm
1457735	9410801	Tätning Ø80 2x4-25	80	0-2	4-25mm
1457736	9410802	Tätning Ø80 3x4-20	80	0-3	4-20mm
1457737	9411000	Tätning Ø100 1x22-54	100	0-1	22-54mm
1457738	9411001	Tätning Ø100 3x4-32	100	0-3	4-32mm
1457739	9411002	Tätning Ø100 8x4-20	100	0-8	4-20mm
1457740	9411003	Tätning Ø100 2x4-32+2x4-25	125	0-4	4-25/32mm
1457741	9411250	Tätning Ø125 1x22-54	125	0-1	22-54mm
1457742	9411251	Tätning Ø125 3x4-32	125	0-3	4-32mm
1457743	9411252	Tätning Ø125 6x4-25	125	0-6	4-25mm
1457744	9411500	Tätning Ø150 1x22-75	150	0-1	22-75mm
1457745	9411501	Tätning Ø150 3x22-54	150	0-3	22-54mm
1457746	9411502	Tätning Ø150 6x4-32	150	0-6	4-32mm
1457747	9411503	Tätning Ø150 9x4-25	150	0-9	4-25mm
1457748	9411504	Tätning Ø150 4x4-32+6x4-20	150	0-10	4-20/32mm
1457749	9411600	Tätning Ø160 3x22-54	160	0-3	22-54mm
1457750	9411601	Tätning Ø160 4x4-32+6x4-20	160	0-10	4-20/32mm
1457751	9411602	Tätning Ø160 6x4-32	160	0-6	4-32mm
1457752	9411603	Tätning Ø160 9x4-25	160	0-9	4-25mm
1457753	9412000	Tätning Ø200 3x22-54+4x4-25+3x4-20	200	0-13	4-20/25, 22-54mm
1457754	9412001	Tätning Ø200 7x4-32+8x4-20	200	0-15	4-20/32mm



Produktion och utveckling är baserad i Tyskland.
Service och support garanteras av UGA's partners såväl globalt som lokalt.



| Kabelsrörstättningar, TDUX

TDUX från Commscope är en uppblåsbar kabelrörstättning som tätar i kanalisation med eller utan kabel/kablar och kan installeras även om vatten finns i kanalisationen. TDUX är flexibel och pålitlig med sitt uppblåsbara (tryckluft) tätningssystem. TDUX pumpas upp till korrekt lufttryck, vilket tätar kanalisationen och garanterar ett tillförlitligt vattenblock. TDUX kan blåsas upp med olika verktyg. Dessa måste ha en kapacitet att blåsa upp tätningen till ett tryck på 3,0 ffl 0,2 bar.

Observera att kabelröret vid indragning i fastigheter skall punkteras på utsidan för att inte få stående vatten i röret. TDUX kan installeras i kanalisation i brunnar, valv, byggnader, skåp eller var som helst där en pålitlig rörtätning krävs. Användningsområden inkluderar kanalisation som innehåller flera koppar-, koax- eller fiberkablar. TDUX-tätningar kan installeras mellan (-5°C till 40°C).

E-nr	Art-nr	Benämning	Ø i mm	Kablar	Kabeldiameter
0752210	3410000	TDUX-45 Ø45-35mm	45-35	1-2*	18-32mm
0752211	3410001	TDUX-60 Ø60-45mm	60-45	1-2*	18-45mm
0752212	3410002	TDUX-90 Ø100-60mm	100-60	1-2*	22-83mm
0752213	3410003	TDUX-100 Ø110-75mm	110-75	1-2*	45-90mm
0752214	3410004	TDUX-125 Ø125-110mm	125-110	1-2*	83-103mm

E-nr	Art-nr	Benämning
0752215	3420000	TDUX-CL-20 mastikklämma/clips
0752216	3420001	TDUX-CL-40 mastikklämma/clips
0752217	3420002	TDUX-CL-60 mastikklämma/clips
0752218	3420003	TDUX-CL-80 mastikklämma/clips
1693703	3410005	TDUX, smörjmedel
1639373	3430001	TDUX, verktyg för kolsyra
1639374	3430002	TDUX, kolsyretub
1640093	3430000	TDUX, verktyg för kompressor
1640097	3430003	TDUX, nippel/slang för verktyg

* För 3 kablar eller fler, komplettera med mastikklämma/clips
TDUX kabelrörstättning förpackas med 10 st/låda samt 1st smörjmedel och arbetsinstruktion.



COMMSCOPE®

C3 CONNECT

Ort

Malmö
Göteborg
Strängnäs
Skellefteå
Kumla (lager)

Växel

0152-710 710
0152-710 710
0152-710 710
0152-710 710
0152-710 710

Direkt

0152-710 711
0152-710 712
0152-710 713
0152-710 715