

Montageanvisning

Kabelmarkeringstolpe med 1-polig KUP



	Artikelnummer
E-nr	0667649
C3	8800111

Kabelmarkeringsstolpen med 1-polig KUP ansluts till anläggningens kabelmarkeringsnät för att kunna spåra kanalisation och kabel i mark.
KUP:en har en anslutningspunkt för anslutning av instrument.

Montage:

För ut KUP:ens kablage genom kabelgenomföringen 100mm från stolpens botten. Anslut kablage mot kabelmarkeringsnätet med den gelfyllda skarvklämma som bifogas.

Fäll ut stolpens ankare så att det sitter horisontellt, innan montage och återfyllning.

Stolpen skall ned minimum 450mm i marken.

Marknivå 200mm ovan utfällt ankare.

Användning:

Tongeneratorns anslutningsklämma ansluts mot pol/bult inne i stolpen. Åtkomst via kabelgenomföringen på stolpens baksida.

Montageanvisning

Kabelmarkeringstolpe med 1-polig KUP



Fakta	
Höjd	1670mm
Djup	30mm
Bredd	50mm
Vikt	2,38 kg
Poler	1st
Material	Aluminium

I leveransen ingår:

Kabelmarkeringsstolpe med 1-polig KUP, signeringsskylt i aluminium, kablage och gelfylld skarvklämma.