

UPS Convert, 1kVA 6min 2HE

5257572

9610001

Tack vare sin pålitliga dubbelkonverteringsteknik (VFI) och elektronisk bypass ger den 1-fasiga CONVERT-serien ett optimalt skydd mot nätstörningar och strömavbrott. Detta säkerställer en stabil drift för känsliga applikationer och ökar samtidigt livslängden för de anslutna maskinerna. En stabil, störningsfri och sinusformad utspänning genereras alltid oavsett störningar på matningssidan. CONVERT kan enkelt manövreras via en LCD-display på framsidan av UPS:en. Displayen kan roteras 90° beroende på hur UPS-enheten används.



Fakta	5257572
Varumärke	Wöhrle
Artikel	9610001
E-nummer	5257572
ETIM	EC000382



Fakta	5257572_9610001 _CON2-1K-2
System	1-fas
Uteffekt	1 kVA/0,9 kW
Höjdenheter/HE	2HE
Effektfaktor	0,9
Topologi	Online dubbelkonverteringsteknik (VFI-SS)
Parallell konfiguration	Ingen
UPS typ	Monoblock
Back up-tid vid 100 % belastning	6 minuter
Bredd	440 mm
Höjd	89 mm (2HE)
Djup	405 mm
Vikt (med standardbatterier)	14,7 kg
Ingång	
Nominell spänning	230V (1-fas)
Ingående effektfaktor	≥ 0,99 vid 100 % linjär belastning
Frekvens/Hz	50/60 Hz, förval, ± 0,1 %
Utgång	
Spänning	230V (1-fas)
Strömdistorsion med linjär belastning	< 3 %
Verkningsgrad	
Verkningsgrad vid normaldrift	92 %
Verkningsgrad vid ECO-drift	97%
Kommunikation	
Gränssnitt	RS-232; valfritt: SNMP-kort, Modbus-kort, reläkort, USB
Batterisystem	3 x 9 Ah

