

UPS Convert-1, 6kVA 2HE

5257578

9610013

Tack vare sin pålitliga dubbelkonverteringsteknik (VFI) och elektronisk bypass ger den 1-fasiga CONVERT-serien ett optimalt skydd mot nätstörningar och strömbavbrott. Serien har ett brett effektområde från 1 till 10 kVA, elektronisk förbikoppling och kan användas som en fristående enhet eller i ett 19"-rack, vertikalt och horisontellt.



Fakta	5257578
Varumärke	Wöhrle
Artikel	9610013
E-nummer	5257578
ETIM	EC000382



Fakta	5257578_9610013 _CON-6K-2
System	1-fas
Uteffekt	6kVA / 5,4kW
Höjdenheter/HE	2HE
Effektfaktor	0,9
Topologi	Online dubbelkonverteringsteknik (VFI-SS)
Parallell konfiguration	Ja, möjlighet finns
UPS typ	Monoblock
Back up-tid vid 100 % belastning	0 minuter
Bredd	445 mm
Höjd	89 mm (2HE)
Djup	650 mm
Vikt (med standardbatterier)	27,0 kg
Ingång	
Nominell spänning	230V (1-fas)
Ingående effektfaktor	≥ 0,99 vid 100 % linjär belastning
Frekvens/Hz	50/60 Hz, förval, ± 0,1 %
Utgång	
Spänning	230V (1-fas)
Strömdistorsion med linjär belastning	< 3 %
Verkningsgrad	
Verkningsgrad vid normaldrift	90 %
Verkningsgrad vid ECO-drift	97%
Kommunikation	
Gränssnitt	RS-232; valfritt: SNMP-kort, Modbus-kort, reläkort, USB

