WÖHRLE®
Stromversorgungssysteme

VeltroX-RT

Rack- och torn-UPS (enfas och trefas) 10–40 kW



PRODUKTFÖRDELAR

- Upp till 96,7 % verkningsgrad
- 10–40 kW UPS för rack och torn
- Effektfaktor 1,0 (kVA = kW)
- Flexibel 3/3-, 3/1-, 1/1- och 1/3-drift
- Dubbla ingångar (nät och bypass)
- 7-tums pekskärm och inbyggd SNMP
- 3 ingångar / 4 utgångar, potentialfria kontakter
- Hög laddström
- Parallell drift med fler än 6 enheter
- Förberedd för litiumbatterier

Kontakta oss:

C3 CONNECT

Finningevägen 52 | 645 42 Strängnäs

0152-710 710 | info@c3connect.se

www.c3connect.se

VeltroX-RT

Utvecklad för driftsäkerhet. Byggd för prestanda.

Hög prestanda

Maximal effekt, lägre energikostnader

Med upp till 96,7 % verkningsgrad och effektfaktor 1,0 ger VeltroX-RT maximal användbar effekt och minskar energiförbrukning och driftkostnader.

Smart konstruktion, enkelt underhåll

Konstruerad för hög driftsäkerhet

Den innovativa arkitekturen ”En UPS – ett kretskort” minskar komplexiteten och antalet möjliga felkällor och förbättrar driftsäkerheten.

Tillförlitligt kraftskydd

Dubbla ingångar, hög laddkapacitet och parallell redundans säkerställer kontinuerlig drift i verksamhetskritiska tillämpningar.

Snabbt och enkelt underhåll

Integrerad övervakning, inbyggd SNMP, potentialfria kontakter och en intuitiv 7-tums pekskärm förenklar driften och underhållet.



Maximum Flexibility

Maximal flexibilitet

En UPS för alla tillämpningar

VeltroX-RT finns för rack eller torn och stöder flera kombinationer av in- och utgångar. Den passar datacenter, industri, vårdmiljöer och kommersiell infrastruktur.

Built for Long-Term Value

Långsiktigt värde

Beprövad teknisk kompetens

Utvecklad av erfarna UPS-specialister och tillverkad med avancerad provning och kvalitetssäkring för tillförlitlig drift över tid.

Redo att växa

Lägre total ägandekostnad

C3 CONNECT

Finningevägen 52 | 645 42 Strängnäs

0152-710 710 | info@c3connect.se

www.c3connect.se

Tekniska data

VeltroX-RT

Egenskap	RT10	RT20	RT30	RT40
ALLMÄNNA DATA				
Maximal uteffekt	10 kVA/kW	20 kVA/kW	30 kVA/kW	40 kVA/kW
Max. antal och effekt för moduler	–	–	–	–
Effektfaktor	1,0	1,0	1,0	1,0
Topologi	Online dubbelkonvertering (VFI-SS-111)			
Parallellkoppling	Parallellkit (tillval)	Parallellkit (tillval)	Parallellkit (tillval)	Parallellkit (tillval)
UPS-typ	Monoblock	Monoblock	Monoblock	Monoblock
Batteridrifttid	Beror på batterisystemet			
Mått B × H × D	445 × 130 × 778 mm	445 × 130 × 778 mm	445 × 130 × 778 mm	440 × 175 × 800 mm
Vikt	22 kg	23 kg	27 kg	41 kg
INGÅNG				
Märkspänning, trefas	380/400/415 V AC	380/400/415 V AC	380/400/415 V AC	380/400/415 V AC
Märkspänning, enfas	220/230/240 V AC	220/230/240 V AC	220/230/240 V AC	220/230/240 V AC
Ingångseffektfaktor	0,99	0,99	0,99	0,99
Frekvens	50/60 Hz (40–70 Hz)	50/60 Hz (40–70 Hz)	50/60 Hz (40–70 Hz)	50/60 Hz (40–70 Hz)
UTGÅNG				
Spänning, trefas	380/400/415 V AC	380/400/415 V AC	380/400/415 V AC	380/400/415 V AC
Spänning, enfas	220/230/240 V AC	220/230/240 V AC	220/230/240 V AC	220/230/240 V AC
Övertonsdistorsion, linjär last	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
Tillåten osymmetrisk last	100 %	100 %	100 %	100 %
Toppfaktor	3:1	3:1	3:1	3:1
VERKNINGSGRAD				
Maximal verkningsgrad	Upp till 96,7 %	Upp till 96,7 %	Upp till 96,7 %	Upp till 96,7 %
ECO-läge vid 100 % last	99 %	99 %	99 %	99 %
KOMMUNIKATION				
Gränssnitt	USB, RS232, RS485, potentialfria kontakter			
Ingångar	Fjärr-EPO, miljö- och batteritemperatur, generator			
BATTERI				
Max. antal 12 V-batteriblock	30–50	30–50	30–50	30–50

CONNECT

Finningevägen 52 | 645 42 Strängnäs

0152-710 710 | info@c3connect.se

www.c3connect.se



WÖHRLE®
Stromversorgungssysteme

KRAFT UTAN AVBROTT

C3 CONNECT

Finningevägen 52 | 645 42 Strängnäs
0152-710 710 | info@c3connect.se
www.c3connect.se